



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
Stagna Flex Grigio 34W 5500lm - 830  
Luce Calda - | 120cm - Dali  
Dimmerabile - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 256391                                   |
| EAN                               | 4099854637636                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | DAMP PROOF FLEX DALI 1200 P 34W 830 IP66 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 34                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5500                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 162                          |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90               |
| Lunghezza        | 120cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50              |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1320 |
| Larghezza (mm) | 88   |
| Altezza (mm)   | 73   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** ★★★★★